


# Условные обозначения

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <p> Дорожная одежда Тип 1 (на проезжей части):<br/>1) Устройство выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетона горячего плотного тип Б марка I толщиной 5 см;<br/>2) Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона горячего плотного тип Б марка I толщиной 5 см.</p> <p> Дорожная одежда Тип 2 (на тротуаре):<br/>1) Устройство подстилающего слоя песка мелкой крупности толщиной 20 см;<br/>2) Устройство нижнего слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М-600 с заклинкой мелким щебнем (фр. 5-10) толщиной 15 см;<br/>3) Монтажный слой из пескоцементной смеси 4 см;<br/>4) Устройство покрытия из брусчатки (тротуарной плитки) "КИРПИЧИК" 6 см.</p> <p> Бортовой камень БР 100.20.8</p> <p> Устройство пониженного бортового камня</p> <p> Бортовой камень БР 100.30.15</p> | <p> Дорожная одежда Тип 3 (на тротуаре):<br/>1) Устройство подстилающего слоя песка мелкой крупности толщиной 20 см;<br/>2) Устройство нижнего слоя из щебня фр. 20-40 мм М-600 с заклинкой мелким щебнем (фр. 5-10) толщиной 10 см;<br/>3) Устройство слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона тип Д марки II толщиной 5 см.</p> <p> Засев трав по слою растительного грунта</p> <p> Покрытие из железобетона В 20</p> <p> Фонарь освещения на опоре "Сокол-2"</p> <p> Фонарь освещения на опоре ОГК-7</p> <p> Скамья</p> <p> Урна</p> | <p> Качели</p> <p> Изогнутая скамья</p> |
|---|---|---|

